

LUSOREPAIR

Betuminoso de Reparação
Rápida de Pavimentos

Aplicações

LusoRepair é um produto de reparação rápida e permanente para todo o tipo de pavimentos, buracos, roços, fendas e construção de superfícies antiderrapantes. O produto após aplicado permite a abertura imediata ao trânsito.

Características Técnicas

O ligante utilizado resulta de uma mistura de betume asfáltico aditivado quimicamente com resinas que possibilitam um elevado desempenho, estabilidade e uma reparação rápida e eficaz.

Os agregados utilizados são proveniente de exploração de pedra e especialmente selecionados para o efeito.

Da combinação destes dois produtos, resulta o **LusoRepair**, um produto com alto grau de desempenho e adesividade.

ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS

Agregado

| | |
|--|--------------|
| Natureza | Granodiorito |
| Dimensão | 2/5 |
| Granulometria | Gc 85/15 |
| Forma | F120 |
| I. Nivelamento | SI30 |
| I. Forma | 2,63 |
| Limpeza | F4 |
| Conteúdo finos Resistência à fragmentação/esmagamento (LA) | LA20 |
| Resistência ao desgaste (MDE) | MDE 10 |

Betume

| | |
|------------------------|------------|
| Penetração (EN 1426) | Min. 200 |
| Viscosidade (EN 13302) | 500-750 cP |

Informação Complementar

Embalagem: 25 Kg

Cor: Preta

Rendimento: 25Kg/1m²/1.5 cm Espessura.



APLICAÇÃO DE LUSOREPAIR

Betuminoso de Reparação Rápida de Pavimentos

Recomendações

O **LusoRepair** é um produto de fácil aplicação e que permite a abertura imediata ao tráfego.

- 1 - Antes de aplicar diretamente o produto no local a reparar, deverá proceder-se à limpeza de modo a eliminar resíduos existentes.
- 2 - Aplicar diretamente o **LusoRepair** em quantidades suficientes, de forma a ultrapassar o nível do pavimento.
- 3 - Deverá de seguida compactar o material.
- 4 - Abrir de imediato ao tráfego.

